

УПЛОТНЕНИЕ ШТОКА DP5



Описание

DP5 - уплотнение штока одностороннего действия, состоящее из двух частей: одного неразъемного профильного кольца и поджимного кольца круглого сечения R1.

Свойства

- Благодаря специальному профилю, может использоваться в паре или перед U-образным кольцом.
- Высокая износостойкость
- Минимальный статический и динамический коэффициент трения
- Компактность
- Простая конструкция канавки
- Монтаж производится как в открытую так и в закрытую канавку

Материалы

Уплотнительное кольцо - полиэфир (ТРЕ)
"HYTREL" 72D

Поджимное кольцо - резина масло-бензостойкая 7В-14-1

Применение

- сельскохозяйственная техника
- дорожно-строительная техника
- грузоподъемные машины
- промышленное оборудование
- стандартные цилиндры

Примечания

Рекомендуется установка не менее двух уплотнений в один уплотняемый узел

Технические данные

- температура
-50°C... +100°C (Поджимное кольцо - резина 7В-14-1)
- температура
-50°C... +100°C (Уплотнительное кольцо полиэфир "HYTREL" 72D)
- скорость скольжения - до 2,0 м/с
- рабочее давление - до 40 МПа
- среда - минеральные масла и водно-масляные эмульсии

