Технические характеристики гязесъемников

Профиль	Тип	Описание	Материал	Температура (°C)	Давление (бар)	Скорость (м/с)
	DA 101	Стандартный профиль с кромкой, обеспечивающей надежную защиту от пыли и грязи.	H-PU	- 30 +110		2,0
			NBR	- 30 +100		2,0
			H-NBR	- 20 +130		2,0
			FPM	- 20 +200		2,0
			EPDM	- 40 +150		2,0
	DA 102	Стандартный профиль с кромкой, обеспечивающей надежную защиту от пыли и грязи.	H-PU	- 30 +110		2,0
			NBR	- 30 +100		2,0
			H-NBR	- 20 +130		2,0
			FPM	- 20 +200		2,0
			EPDM	- 40 +150		2,0
	DA 103	Исполнение с оболочкой из POM или PTFE. для аксиально открытых канавок.	H-PU/POM	- 30 +100		2,0
			NBR/POM	- 30 +100		2,0
			EPDM/POM	- 40 +100		2,0
			FPM/PTFE I	- 20 +200		2,0
	DA 104	Профиль как DA 101 со специальной формой кромки для сохранения масляной пленки. Применяется в пневматике.	H-PU	- 30 +110		2,0
			NBR	- 30 +100		2,0
			H-NBR	- 20 +130		2,0
			FPM	- 20 +200		2,0
			EPDM	- 40 +150		2,0
	DA 105	Профиль как DA 102 со специальной формой кромки для сохранения масляной пленки. Применяется в пневматике.	H-PU	- 30 +110		2,0
			NBR	- 30 +100		2,0
			H-NBR	- 20 +130		2,0
			FPM	- 20 +200		2,0
			EPDM	- 40 +150		2,0
	DA 106	Профиль как DA 103 со специальной формой кромки для сохранения масляной пленки. Применяется в пневматике.	H-PU/POM	- 30 +100		2,0
			NBR/POM	- 30 +100		2,0
			EPDM/POM	- 40 +100		2,0
			FPM/PTFE I	- 20 +200		2,0
	DA 107	Грязесъемное кольцо для изогнутых под углом монтажных полостей.	H-PU	- 30 +110		2,0
			NBR	- 30 +100		2,0
			H-NBR	- 20 +130		2,0
			FPM	- 20 +200		2,0
			EPDM	- 40 +150		2,0

Профиль	Тип	Описание	Материал	Температура (°C)	Давление (бар)	Скорость (м/с)
	DA 108	Грязесъёмное кольцо для пневматики и легкой гидравлики.	H-PU	- 30 +110		2,0
			NBR	- 30 +100		2,0
			H-NBR	- 20 +130		2,0
			FPM	- 20 +200		2,0
			EPDM	- 40 +150		2,0
	DA 109	Грязесъёмное кольцо для очень сложных условий эксплуатации. Специальная форма кольца обеспечивает надежную защиту гидравлической системы.	H-PU	-30 + 110		2,0
			H-PU 55D	-30 + 110		2,0
	DA 211	Двойное грязесъёмное кольцо, удаляющее избыточную масляную плёнку. Применяется в легкой гидравлике и пневматике.	H-PU	- 30 +110		1,0
			NBR	- 30 +100		1,0
			H-NBR	- 20 +130		1,0
			FPM	- 20 +200		1,0
			EPDM	- 40 +150		1,0
	DA 212	Двойное грязесъёмное кольцо, можно использовать как пневматическое уплотнение для штоков.	H-PU	- 30 +110		1,0
			NBR	- 30 +100		1,0
			H-NBR	- 20 +130		1,0
			FPM	- 20 +200		1,0
			EPDM	- 40 +150		1,0
	DA 113	Применяется в комбинации с уплотнениями из PTFE с опорой на О-образное кольцо (тандем) для сокращения остатков масляной пленки.	H-PU	- 30 +110		1,0
			EPDM	- 40 +150		1,0
			PTFE I	- 20 +200		1,0
			FPM	- 20 +200		1,0
	DA 213	Грязесъёмное кольцо для удаления льда, грязи и других грубых загрязнений. Часто используется в комбинации с дополнительным грязесъёмным кольцом.	POM	- 40 +100		1,0
	DA 114	Грязесьёмное кольцо из полиацеталя для тяжелых условий, хорошо удаляет лёд и другие частицы.	POM	- 40 +100		1,0
	DA 115	Грязесьёмное кольцо для высоких скоростей; комбинация PTFE и эластомера, обеспечивающего лучший контакт.	PTFE II/NBR	- 30 +100		4,0
			PTFE II/FPM	- 20 +200		4,0

	DA 116	Такой же как DA 115, но с другим профильным кольцом.	PTFE II/NBR	- 30 +100		4,0
			PTFE II/FPM	- 20 +200		4,0
	DA 118	Грязесъёмное кольцо двойного действия с низким трением. При подходящей комбинации PTFE и эластомера можно использовать и в тяжёлых условиях эксплуатации. Форма грязесъемной кромки защищает от проникановения грязи.	PTFE II/NBR	- 30 +100		4,0
			PTFE II/FPM	- 20 +200		4,0
	DA 117	Грязесъёмное кольцо двойного действия с низким трением. Подходящей комбинацией PTFE и эластомера можно обеспечить исключительную химическую и температурную стойкость.	PTFE II/NBR	- 30 +100		4,0
			PTFE II/FPM	- 20 +200		4,0